



Республика Таджикистан

(19)TJ (11)148

(51) 6 A41C 3/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО

(12) **Описание изобретения** К ПАТЕНТУ

(21) 96000341

(22) 19960704

(46) 19971015

(31) MI 92 U 000501

(32) 19920519

(33) IT

(86) PCT/IT 92/00107 (26.08.92)

(72) Джиованна Модена, (IT)

(71) Лавэбл Италия С.п.А., (IT)

(73) Лавэбл Италия С.п.А., (IT)

(56) 1. US патент 4324254, кл. А 41 С 3/00, 1982,

2. US патент 1499897, кл. А 41 С 1/06, 1924

(54) БЮСТГАЛЬТЕР И ПРЕДМЕТ ДАМСКОГО БЕЛЬЯ.

(57) Настоящее изобретение относится к бюстгальтерам, и к предметам дамского белья, содержащим бюстгальтер. Цель: создание бюстгальтера, удобного в носке, сохраняющего форму груди и обеспечивающего поддержку груди. Сущность: в бюстгальтере, состоящем из двух чашечек, соединенных с эластичной лентой и с соответствующими бретельками, каждая чашечка в своей нижней и боковой внешней частях состоит из непрерывной ленты, соединенной в верхней части с соответствующей бретелькой, причем, непрерывная лента выполнена из малорастяжимого материала, эластичность которого меньше, чем эластичность остального материала чашечек. Выполнение предмета дамского белья (пояса, грации и т.д.) с бюстгальтером, согласно настоящему изобретению, позволяет сделать фигуру пользователя более стройной в целом с сохранением и поддержанием формы груди.

Настоящее изобретение относится к бюстгальтерам и к предметам дамского белья, содержащим бюстгальтер.

Известно, что для того, чтобы получить особую эффективность как в поддержке, так и сохранении формы груди, существует несколько видов бюстгальтеров, имеющих элемент жесткости в виде подложной проволоки, которая представляет собой опору, сделанную из металла или другого достаточно жесткого материала и расположенную в основании чашечек бюстгальтера, отчего каждая чашечка может натягиваться только в пределах геометрической формы, создаваемой самим элементом жесткости. Таким образом, давление, оказываемое грудью, целиком ложится на эту несущую проволоку и поэтому усилия удержания формы груди действуют на горизонтальные плоскости.

Основным недостатком бюстгальтеров с таким элементом жесткости является неудобство в эксплуатации из-за наличия существенно жесткого элемента, который давит в основании груди на грудную клетку.

Значительно удобнее бюстгалтеры, целиком сделанные из ткани, однако они не обеспечивают поддержки и удерживания формы груди. Фактически только жесткий элемент, наподобие несущей проволоки (проволочного каркаса), может выдерживать силу деформации, которую испытывает ткань каждой чашечки, и, следовательно, растяжение и сжатие внутренней структуры, чего не может выдержать только ткань, которая предназначена выдерживать только напряжение натяжения. Поэтому, указанные напряжения натяжения в обычном бюстгалтере распространяются на всю ткань и снижают способность бюстгалтера поддерживать грудь и сохранять ее форму.

Известен бюстгалтер, состоящий из двух чашечек, соединенных с эластичной лентой и соответствующими бретельками (US, патент 4324254, кл. А 41 С 3/00, 1982). Известный бюстгалтер не обеспечивает поддержки груди и не сохраняет ее форму.

Задачей настоящего изобретения является создание бюстгалтера, удобного в носке, сохраняющего форму груди и обеспечивающего поддержку груди.

Указанная задача решена за счет того, что в бюстгалтере, состоящем из двух чашечек, соединенных с эластичной лентой и с соответствующими бретельками, каждая чашечка в своей нижней и боковой внешней частях состоит из непрерывной ленты, соединенной в верхней части с соответствующей бретелькой, причем непрерывная лента выполнена из малорастяжимого материала, эластичность которого меньше, чем эластичность остального материала чашечек.

Кроме того, поставленная задача решена и за счет того, что каждая непрерывная лента, выполненная из малорастяжимого материала, имеет по своей длине различную ширину, большую в нижней части каждой чашечки. Каждая чашечка ограничена только соответствующей непрерывной лентой из малорастяжимого материала. Непрерывные ленты из малорастяжимого материала связаны между собой посредством лицевого участка эластичной ленты, заключенного между чашечками, и выполнены из материала “Файбер-Филл” с прослойкой из “Джерси-Коттон”.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена схема бюстгалтера - общий вид.

Бюстгалтер состоит из двух чашечек 1, 2, соединенных посредством непрерывных лент 3, 3' из малорастяжимого материала с эластичной лентой 4, а также с соответствующими бретельками 5, 6. Указанные ленты 3, 3' из малорастяжимого материала образуют нижнюю часть и боковую часть каждой чашечки 1, 2 и представляют особый элемент непрерывности между каждой чашечкой и соответствующей бретелькой. При помощи элемента, обеспечивающего такую непрерывность, в бюстгалтере создается новая схема как для распределения, так и для переноса напряжений. Фактически, непрерывность жесткости в боковых и нижних частях каждой чашечки обеспечивает передачу по ленте 3 механического натяжения как при помощи соответствующей бретельки, так и эластичной ленты 4, что особенно способствует созданию поддержки и сохранению формы сбоку, как схематично показано стрелками 7, 8 и соответственно 7', 8'.

Так как лента 3 выполнена из малорастяжимого материала, эластичность которого меньше, чем эластичность остального материала чашечек, она полностью воспринимает напряжение натяжения бретелек, что схематично изображено стрелками 9, 9', в результате чего каждая чашечка оказывается заключенной в жесткой конструкции, наподобие того, как это происходит в обычных бюстгалтерах, использующих элемент жесткости из проволоки. В действительности, в бюстгалтерах, согласно данному изобретению, настоящий элемент жесткости был устранен, и необходимая жесткость достигнута за счет изготовления соответствующей ленты из материи. Понятно, что в данном случае напряжение от изгиба, типичное для проволочного элемента жесткости, здесь не прилагается, а эффект поддержки и сохранения формы достигается исключительно за счет напряжения от натяжения, что свидетельствует о лучших свойствах материи.

Выполнение лент 3, 3' непрерывными позволяет лучшим образом распределить напряжение. Две ленты 3,3' из малорастяжимого материала образуют кольцеобразную

конструкцию вокруг груди, которая обладает свойством поддерживать грудь и сохранять форму так же, как обычные бюстгалтеры, имеющие элемент жесткости, будучи при этом более удобными и хорошо облегающими.

Бюстгалтер далее дает возможность получать различные степени поддерживающего грудь усилия, которое можно регулировать по желанию, ослабляя или затягивая бретельки, таким образом изменяя механическое напряжение на малорастяжимых лентах.

Ленты 3, 3', выполненные из материала, обладающего малой растяжимостью и образующие соответствующую часть чашечек 1, 2, предпочтительно изготавливать из материала "Файбер-Филл" ("волокно-наполнитель") с прослойкой из "Джерси-Коттон", однако может использоваться любой другой, пригодный для этой цели материал. Понятно, что каждая из этих лент может быть шире или уже, в зависимости от размера изделия, а также возможно, чтобы ширина ленты изменялась по длине от нижней части соответствующей чашечки до соответствующей бретельки. Для обеспечения лучшей поддержки груди предпочтительно, чтобы каждая лента имела большую ширину в нижней части соответствующей чашечки. Ленты 3, 3' из малорастяжимого материала также могут полностью образовывать соответствующую бретельку 5, 6 бюстгалтера, и они могут быть соединены одна с другой в соответствии с передней частью эластичной ленты 4, образуя таким образом одну ленту.

Далее возможно использование настоящего изобретения в бюстгалтерах с закрытой передней частью, а также в бюстгалтерах с набивными подушечками в чашечках. Особенной чертой настоящего изобретения является то, что оно применимо в бюстгалтерах для кормления грудью, в которых для этой цели каждая чашечка и соответствующая лента приспособлены открываться. Также возможно выполнять бюстгалтеры по данному изобретению, которые позволяют носить платья с особенно глубоким вырезом, при этом часть каждой чашечки, состоящая из обычной материи, устраняется и таким образом каждая чашечка практически состоит только из ленты, которая окружает каждую грудь сбоку и снизу.

Другим объектом настоящего изобретения является предмет дамского белья.

Ближайшим аналогом этого объекта является предмет дамского белья, описанный в патенте US №1499897, кл. А 41 С 1/06, 1924 и содержащий верхнюю часть, выполненную в виде бюстгалтера.

Выполнение предмета дамского белья (пояса, грации и т.д.) с бюстгалтером, согласно настоящему изобретению, позволяет сделать фигуру пользователя более стройной в целом с сохранением и поддержанием формы груди.

Формула изобретения

1. Бюстгалтер, состоящий из двух чашечек, соединенных с эластичной лентой и с соответствующими бретельками, отличающийся тем, что каждая чашечка в своей нижней и боковой внешней частях состоит из непрерывной ленты, соединенной в верхней части с соответствующей бретелькой, причем, непрерывная лента выполнена из малорастяжимого материала, эластичность которого меньше, чем эластичность остального материала чашечек.

2. Бюстгалтер по п.1, отличающийся тем, что каждая непрерывная лента, выполненная из малорастяжимого материала, имеет по своей длине различную ширину.

3. Бюстгалтер по п.1, отличающийся тем, что непрерывная лента, выполненная из малорастяжимого материала, имеет большую ширину в нижней части каждой чашечки.

4. Бюстгалтер по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что каждая чашечка ограничена только соответствующей непрерывной лентой из малорастяжимого материала.

5. Бюстгальтер по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что непрерывные ленты из малорастяжимого материала связаны между собой посредством лицевого участка эластичной ленты, заключенного между чашечками.

6. Бюстгальтер по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что непрерывные ленты выполнены из материала "Файбел-Филл" с прослойкой из "Джерси-Коттон".

7. Предмет дамского белья, содержащий верхнюю часть, выполненную в виде бюстгальтера, отличающийся тем, что бюстгальтер выполнен по п.1.

8. Предмет дамского белья по п.7, отличающийся тем, что бюстгальтер выполнен по пп. 2-6.

